

# STRIPP®-HX

## PRODUKTBLAD

STRIPP® ÄR DET REGISTRERADE PRODUKTNAMNET PÅ ENVIROSTRIPP CHEMICALS AB'S, MILJÖANPASSADE OCH LÄTT BIOLOGISKT NEDBRYTBARA, PRODUKTER FÖR INDUSTRIELL FÄRG- OCH LIMBORTTAGNING.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

<b>Allmänt</b>	Stripp-HX är en vattenbaserade formuleringen som kombinerar funktion med fantastiskt goda miljöegenskaper på ett nytt sätt, vilket medför låga utsläpp till luft och vatten. Halten av VOC-komponenter i färdigblandad ny produkt är <10 vikt%.
<b>Typ av rengöring</b>	Stripp-HX är ett effektivt rengöringsmedel avsett för borttagning av oxid, sot och koks från metallytor.
<b>Underlag</b>	Stripp-HX fungerar på de flesta metaller.
<b>Användn. område</b>	Stripp-HX används på komponenter i samband med tillverkning eller reparation/renovering.

### PRODUKTBESKRIVNING

<b>Innehåll</b>	Stripp-HX är vattenbaserad med tillsatser av glykollösning och ytaktiva ämnen (tensider).
<b>Sammansättning</b>	Stripp-HX levereras som ett koncentrat och blandas med vanligt kranvatten. Den slutliga blandningen bildar en homogen lösning.
<b>Konditionering</b>	Vid användning som tvättbad konditioneras Stripp-HX vid behov med vatten och ny vätska.
<b>Egenskaper</b>	Stripp-HX är lätt biologiskt nedbrytbar.

### PRAKTISK INFORMATION

<b>Blandning</b>	Koncentrerad Stripp-HX blandas med kranvatten i förhållandet 1:1 (1 del HX och 1 del vatten). Beroende på rengöringsgrad kan Stripp-HX spädas mer eller mindre
<b>Utrustning</b>	Stripp-HX används i kärl av stål eller kemikaliebeständig plast (PE, PP). Stripp-HX kan med fördel användas i kombination med ultraljud.
<b>Temperatur</b>	Stripp-HX används kall men även tempererad upp till 50°C. Sörj för god ventilation vid uppvärmd vätska.
<b>Applicering</b>	Stripp-HX appliceras genom sprayning eller doppning. Beroende på typ av rengöring (typ och mängd av smuts) varierar rengöringstiden. Vid svår nedsmutsning rekommenderas längre tvättcykler. Rengjorda detaljer sköljs med vatten.
<b>Underhåll</b>	Badets i grunden goda livslängd förlängs ytterligare med ett kontinuerligt underhåll i form av rengöring och tillsättning av ny vätska.

Egenskaper		Artikelnummer	
Flampunkt	>100°C	301461	1 liters flaska
pH	~ 4	302461	5 liters dunk
Stripp-HX är i sig kemiskt och termiskt stabil.		303461	25 liters dunk
Stripp-HX är lätt biologiskt nedbrytbar.		304461	200 liters fat

Använd lämplig skyddsutrustning. Se Säkerhetsdatablad.

Informationen baseras på vår nuvarande kunskap och garanterar därför ej särskilda egenskaper. Mottagare av vår produkt ansvarar för iakttagande och uppfyllande av gällande lagar och föreskrifter. Alla kemikalier skall hanteras med respekt och god praxis.